

the colors of life

DISEL



SONEGO

SONEGO s.r.l.

31010 Godega di S. Urbano (TV)

telefono 0438 430303 fax 0438 430289

commerciale@sonego.it www.sonego.it

La nostra azienda infatti, da anni aderisce al Consorzio del Pannello Ecologico, perciò tutti i nostri prodotti vengono fabbricati utilizzando pannelli ecologici con emissioni prossime allo ZERO.

Cos'è il Pannello Ecologico?

È un pannello in truciolare nobilitato a basso contenuto di formaldeide ottemperante alle **normative UE** per la tutela dell'ambiente e della salute; viene infatti realizzato al 100% con legno riciclato.

pe
CONSORZIO
PANNELLO
ECOLOGICO

CONSORZIO DEL PANNELLO ECOLOGICO srl
4300 Parma
Borgo Colonne, 2
telefono & fax: Numero Verde 800-9090-90
info@pannellocologico.com
www.pannellocologico.com

Il Consorzio Pannello Ecologico è stato costituito allo scopo di tutelare il marchio Pannello Ecologico e comunicarne l'ecologicità e la qualità.
Il Consorzio Pannello Ecologico attesta al consumatore le caratteristiche del Pannello Ecologico, Pannello Ecologico LEB e Pannello Ecologico IDROLEB.

Si attesta che la ditta
SONEGO srl
con sede in
Via Nazionale, 46 - Godega S. Urbano (TV)

è convenzionata al Consorzio Pannello Ecologico
e utilizza
Pannello Ecologico,

realizzato al 100% con legno post-consumo (certificato FSC, codice CQ-COC-000004 e CQ-COC-000002 - certificato CERTQUALITY n° 003 e n° 004) e con livelli di emissione di formaldeide certificati in classe E1 (Certificato CATAS Quality Award n° 54/04 - 42/02 e n° 43/02 - 56/04)

**GARANTITO
PANNELLO
ECOLOGICO
100% LEGNO RICICLATO**

Il Presidente
(Giancarlo Ricchi)
G. Ricchi

Stampato su carta ecologica 100% riciclata

NOTE TECNICHE

Gli spessori degli elementi "contenitori"

Fianco :	mm. 18
Coperchio :	mm. 18
Base :	mm. 18
Ripiani :	mm. 22
Anta :	mm. 18
Frontale cassetto :	mm. 18
Top :	mm. 25
Schiene :	mm. 5
Schiena sottoponte :	mm. 18
Pannelli a muro :	mm. 18

Gli spessori delle colonne spalla

Fianco :	mm. 25
Ripiani :	mm. 25
Anta :	mm. 18
Frontale cassetto :	mm. 18
Schiene :	mm. 5
Top :	mm. 25

Materia Prima : Il materiale utilizzato è nobilitato melaminico atossico classe E1.

Cerniere : Le cerniere sono in metallo ad attacco rapido regolabili in altezza e in profondità.

Piedini : Tutte le colonne sono dotate di piedini livellatori regolabili.

Cassetti : hanno la struttura Interna In Foglia PVC montati su guide a rullo

Ante e Frontali cassetto :

Bordo dritto (D)	Essenze e colori in melaminico bordo ABS mm. 1
Stondato (P)	Postforming essenze e colori

Mensole e top: Bordate, ABS.

